

Sumilteresin® PR-3700 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILTERESIN® PR-3700 I is a liquid straight resol phenolic resin, which contained solvent methanol. It is usually apply for fiber impregnation such as scouring pad, etc

Characteristics

SUMILTERESIN® PR-3700 I is preferable to use for binder and coating that need high heat resistance. It is designed with low free monomer in order to prevent arise of gas and smell during curing process.

SUMILTERESIN® PR-3700 I can be adjusted in lower viscosity by methanol and/or acetone. It also compatible when mix with epoxy resin to improve flexibility.

Главная Информация		
Характеристики	Теплостойкость, высокая	
Используется	Применение окунания	
	Нанесение покрытия	
	Клей	
Внешний вид	Красный	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
РН (25°C)	7.5 - 8.5	
Бесплатный формальдегид	%	
Содержание смолы-135 °C/1 ч	54 - 64 %	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.10 - 1.14	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.10 - 0.50	Pa·s
Gel Time (150°C)	0.67 - 1.7	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

