

ECOGRAN® PSCI BLK

High Impact Polystyrene

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

ECOGRAN® PSCI BLK is a High Impact Polystyrene material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of ECOGRAN® PSCI BLK are:

Good Processability

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980 to 1.06	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	3.0 to 8.0	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2150 to 2950	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	20.0 to 30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 50	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	6.5 to 8.5	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

