

RAMAPET® S1

Polyethylene Terephthalate

Indorama Ventures PCL

Описание материалов:

RAMAPET S1 is a high intrinsic viscosity food grade PET copolymer resin that is designed for CSD container market. The resin offers enhanced barrier properties on gas permeability through the bottle surfaces.

Suitable for CSD/Aerated water for tropical conditions. APET sheet, beer and agrochemical application. It is also suitable for heat set blow molding that is used for warm fill applications.

Главная Информация			
Характеристики	Барьерная смола Сополимер Приемлемый пищевой контакт Высокая вязкость		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Применение выдувного формования Бутылки Контейнеры Заполнение приложений Пищевая упаковка Лист		
Рейтинг агентства	EC 90/128/EEC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Ацетальдегид ¹	< 1.0	ppm	
Цвет b ²	-3.00 to 0.00		
Crystallinity ³	> 50	%	
Внутренняя вязкость ⁴	0.82 to 0.86	dl/g	
Содержание влаги-При упаковке ⁵	< 0.20	wt%	
Чипы/грамм ⁶	55.0 to 65.0	pieces	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	245 to 249	°C	DSC
NOTE			
1.	Gas Chromatograph		
2.	CIE Lab		

3.	Density Gradient Column
4.	Ubbelohde Viscometer
5.	Gravimetric Method
6.	Weighment Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat