

Trovidur® W 1014

Flexible Polyvinyl Chloride

Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG

Описание материалов:

Product characteristics
Increased chemical resistance
Excellent adherability
Weldable and hot-formable
Typical field of application
Seals
Compensators
Stamping pads

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Bondability | | |
| | Хорошая адгезия | | |
| | Свариваемый | | |
| Используется | Уплотнения | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.30 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 66 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Растяжимое напряжение (Break) | 250 | % | ISO 527-2 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat