

Syncure™ V0030G RoHS

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Flame retardant masterbatch catalyst composition, used in Polyvan Syncure system.

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Применение проводов и кабелей
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Формы	Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.11	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ¹	1.18	g/cm ³	Internal method
Содержание геля ²	70	%	ASTM D2765

Дополнительная информация

100 phr S1025A / 20 phr V0030G Syncure. 90. 1400. 1/8".

NOTE

1. Geon® 1169
2. Cross-linked PE, Method A (Arbitration Test)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

