

## Eltex® A4009MFN1325

High Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

Eltex® A4009MFN1325 is a high density polyethylene. It is a homopolymer with a narrow molecular weight distribution primarily intended for the extrusion of monofilaments.

Applications:

extrusion of monofilaments

high tenacity tapes

cereal liner films

injection molding

Blow-moulding for food packaging

Benefits and Features:

high tenacity monofilaments and tapes

very low content

superior processability & surface quality

very low MVTR (moisture vapor transmission rate)

### Главная Информация

Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая поверхность Высокая прочность на растяжение Гомополимер Низкий гель Передача пара с низким содержанием влаги Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Применение выдувного формования Пленка Пищевая упаковка Мононити Лента
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная нить Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133

190°C/2.16 kg	0.90	g/10 min
190°C/21.6 kg	36	g/10 min
190°C/5.0 kg	2.8	g/10 min

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления <sup>1</sup>	136	°C	ISO 11357-3

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Apparent Dynamic Viscosity <sup>2</sup> (190°C)	1700000	mPa·s

#### NOTE

1. 2nd heating
2. 100 1/s

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat