

Ravaflex EPDM P

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Ravago Group

Описание материалов:

Reprocessed free-flowing terpolymer of ethylene, propylene and ENB with a very good processibility.

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая Терполимер
Внешний вид	Белый Белый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.875 - 0.885	g/cm ³	ASTM D1505
Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C)	15 - 35	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	67.0 - 77.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	1.0 - 3.0	wt%	ASTM D6047
Антиоксидантная добавка	Nonstaining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
Упаковка	1200	g	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

It shows an excellent resistance to oxidative and ozone degradation. It is used in bitumen and in plastics modification. It can be used in wire and cable applications.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

