

G-Lex W52ASR009

High Density Polyethylene

Gas Authority of India Limited

Описание материалов:

G-Lex W52ASR009 is a High Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

Important attributes of G-Lex W52ASR009 are:

Impact Resistant

Antioxidant

Good Processability

Good Weather Resistance

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Typical application of G-Lex W52ASR009: Straps/Ropes

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант Комбинация		
Характеристики	Антиоксидант Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая ударопрочность Ударопрочность при низкой температуре Комбинация		
Используется	Сетка Веревка Шпагат		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.964	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль	838	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения

126

°C

ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat