

## Atlac 382-05A

Thermoset Polyester

Reichhold Chemicals, Inc.

### Описание материалов:

Atlac 382-05A is a Thermoset Polyester product. It can be processed by filament winding, hand lay-up, or laminating and is available in North America.

Typical application: Coating Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость		
Используется	Ламинаты		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Намотка нити Ручная укладка Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя (3.18 mm)	35		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2960	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2830	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	103	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	132	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

