

Vinylbond 96-1203-40

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Vinylbond 96-1203-40 is a flexible vinyl extrusion compound formulated specifically for the window market industry. This particular compound offers excellent bonding characteristics to ASA which makes it ideal for coextrusion applications.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Кокстрозионное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.21 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 69 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 0.758 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 230 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 28.9 | kN/m | ASTM D624 |

100% Modulus, ASTM D638: 700 psi

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat