

## Zeoforte® ZSC 2298L

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Zeon Chemicals L.P.

### Описание материалов:

Nano-Composite Hydrogenated Nitrile Rubber - Zeon Super Composite

Main Characteristics & Applications

Zetpol composite, new grades with high dimensional stability and low heat-build-up, excellent tear resistance, abrasion resistance and good elongation at high hardness, excellent dynamic properties, used for timing belts, poly-V-belts and printing rollers.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стабильность размеров Хорошая прочность на разрыв Высокое удлинение Высокая твердость
Используется	Ремни/ремонт ремней Ролики

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	65 to 95	MU
Bound Acrylonitrile <sup>1</sup>	36.0	wt%
Значение йода <sup>2</sup>	28.0	mg/100 mg

NOTE	
1.	Measured on base polymer.
2.	Measured on base polymer.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

