

Catalyst CT/5-LR UV

Polyolefin

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

Catalyst CT/5-LR UV is a polyolefin masterbatch, which is used as cable silane crosslinkable mixture according to the recommended dosage. specially designed for Polidan@Polidime@And Cogegum@Developed for GFR series compounds, suitable for long-term aging environment, the characteristics are the same as CT/5, but the catalytic activity is low; it has better UV/VIS resistance and aging resistance. The catalyst CT/5-LR UV has a wide range of applications due to its catalytic activity and anti-aging effect on the final product. Contains metal passivator and can directly contact untinned copper.

Главная Информация			
Характеристики	Стабильность контакта меди Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.970	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ²	0.54	g/cm ³	ISO 60
Дополнительная информация			
XXXXXXXXXXXXX: -XX,XXXXX XXXXXXXXXX35°C -XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXX: 12XX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,012XXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX.XX-XXXXXXXX,0025kg,01375kgXXXXXXXX.-1000kgXXXX			

NOTE	
1.	Test on the press plate
2.	Particle test

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

