

# INDURE™ X76-UV 4WFA

Polyolefin

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Indure X76-UV 4WFA engineered polyolefin material is typically used for various automotive exterior-trim applications. It offers an excellent combination of scratch resistance, UV resistance, high-gloss part appearance, good processability and a balance of stiffness and impact resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Подсветка Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая Устойчивость к царапинам Пластичность		
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 4.00 mm)	20.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup> (4.00 mm)	950	MPa	ISO 178
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

