

Eleme NGC120I

Polypropylene Impact Copolymer

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

NGC120I Impact copolymer Polypropylene resin manufactured by IEPL using Spheripol Process know-how from Basell,Italy. It is a general purpose grade which can be used in different injection molding applications i.e. furniture, industrial products, housewares, caps & closures and toys.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Жесткий, высокий Сополимер удара Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Универсальный		
Используется	Упаковка Промышленное применение Щит Мебель Товары для дома Универсальный Чехол Игрушка Жесткая упаковка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	85	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	151	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	23°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

