

Alpha PVC 2228C/FS-65S WHITE 4001

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

2228C/FS-65S White 4001 is a DEHP-Free, medical extrusion grade compound developed for tubing and profiles with a "frosted surface".

Главная Информация			
Используется	Медицинские/медицинские приложения Профили Трубка		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Мороз Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17 to 1.21	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (175°C/10.0 kg)	12	g/10 min	ASTM D3364
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, 6.35 mm)	62 to 68		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	4.83	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	12.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	380	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	38.5	kN/m	ASTM D1004
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	152 to 168	°C	
NOTE			
1.	Graves		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

