

# Hifax TYC 1152X BLACK

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Hifax TYC 1152X BLACK very high melt flow, 2,000 MPa flexural modulus, low density mineral- filled, paintable thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin. Enables part weight reduction and associated savings while maintaining all of the performance of traditional, higher density products. It has an excellent balance of properties and processability, and is typically used for automotive bumper fascias and exterior trim applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Низкая плотность Жесткий, высокий Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Распылитель Высокая яркость Низкое сжатие		
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Применение в автомобильной области Внешнее украшение автомобиля Наружное применение		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	30	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180
-40°C	3.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
23°C	35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

