

LOTTMER SE-150AB

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

SE-150AB is a SEBS base thermoplastic elastomer(TPE) product.

SEBS based TPEs don't need cross-linking process and can be processed by general thermoplastic processing equipments.

It has low compression set, weatherability, cold-resistance and ozone resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Комплект низкого сжатия Низкая термостойкость Устойчивость к озону		
Используется	Гибкие ручки Прокладки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.27	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	7.06	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D412
Tear Strength	23.5	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 72 hr)	15	%	ASTM D395
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-40°C)	No Break		ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

