

Carbo-Rite™ TL-515

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Описание материалов:

Carbo-Rite™ TL-515 is a multilayer sheet for carrier-tape applications. Carbo-Rite™ TL-515 utilizes state-of-the-art multilayer extrusion technology to provide good impact resistance and ensures uniform pocket formation in critical performance applications.

FEATURES

Conductive ESD protection

Good peel strength with most cover tapes

APPLICATIONS

Carrier tape

Thermoformed trays for electronic packaging

Главная Информация	
Характеристики	Защита от ЭСР Хорошая ударпрочность Хорошая прочность
Используется	Электрическое/электронное применение Упаковка Лист Лента
Внешний вид	Черный
Формы	Лист
Метод обработки	Экструзия Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1720	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении (Break)	25	%	ASTM D882
Флекторный модуль	1720	MPa	ASTM D790
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Статический спад-5000 в до 50 в, 12% г. Ч.	< 0.1	sec	FTMS 101C
Удельное сопротивление поверхности-50% R.H.	< 1.0E+6	ohms/sq	ASTM D257

Tribocharge-Нитриловые перчатки(3,20 мм)	< 5.00	V	Internal Method
Блеск			Internal Method
60°, Bottom	55.0 to 90.0		
60°, Top	10.0 to 30.0		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

