

Daelim Po1y® LH-418BL

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y® LH-418BL is a High Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® LH-418BL include membranes and sheet.

Characteristics include:

Good Processability

Hexene Comonomer

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая технологичность Гексен-комномер		
Используется	Гео мембраны Лист		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 5		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.947	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.23	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F20)	> 2000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	686	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746
Время индукции окисления ² (200°C)	> 120	min	ASTM D3895
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	190 to 220	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		

2.

Al Pan

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

