

Exact™ 3027

Ethylene-based Plastomer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

EXACT 3027 is an ethylene-based butene plastomer produced using ExxonMobil Chemical's EXXPOL® Catalyst Technology. EXACT 3027 is designed for both monolayer and multilayer coextruded cast film applications requiring excellent toughness and heat sealing performance. Typical applications include seal layers for meat, poultry, and cheese packaging, lamination films, heavy duty bags, and cereal box liner packaging.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	67.1	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	78.7	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	6.25	MPa	ASTM D882
TD: Yield	4.35	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	57.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	35.8	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Yield	11	%	ASTM D882
TD: Yield	7.9	%	ASTM D882
MD: Fracture	490	%	ASTM D882
TD: Fracture	810	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	120	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	54	g	ASTM D1922
TD	230	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	80.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	94		ASTM D2457
Haze	0.40	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

ExxonMobil Chemical Company (NYSE: FCC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation, is not responsible for the use of this product in any application.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

