

Marlex® HHM TR-457

High Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

Marlex® HHM TR-457 is a High Density Polyethylene material. It is available in Latin America or North America. Primary attribute of Marlex® HHM TR-457: High ESCR (Stress Crack Resistant).

Typical applications include:

Bags/Liners

Food Contact Applications

Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность расплава Высокая плотность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Гофрированная труба Вкладыши		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 5 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию			
10% Igepal, F10	> 96.0	hr	ASTM D1693B
100% Igepal, F20	> 600	hr	ASTM D1693C
Зубчатый постоянный стресс связи (NCLS)	> 125	hr	ASTM F2136
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D638
Флекторный модуль	965	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

