

Guang Sung PVC GPMA90T

Polyvinyl Chloride

Guang Sung Plastics (GSPL)

Описание материалов:

Guang Sung PVC GPMA90T is a Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Guang Sung PVC GPMA90T include automotive and coating applications. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация			
Используется	Детали интерьера автомобиля Автомобильная внутренняя отделка Защитные покрытия		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	14.9	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	16.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat