

PrimaFlex® LD 21020

Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: LD 21020 is a LDPE formulation suggested for injection molding applications.

Applications: Container closures / Food packaging / Cosmetics/personal care packaging

Features:

Excellent gloss, clarity, and warpage resistance

Good processability on automatic molding equipment

Complies with FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая четкость Глянцевый Низкий уровень защиты		
Используется	Затворы Косметическая упаковка Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	8.27	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant	228	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

