

China PPS ha

Polyphenylene Sulfide

Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd

Описание материалов:

High-temperature resistance, innocuous, flame resistance, radiation resistance, solvent resistance, electrical insulation properties. The compounds of PPS-ha and PTFE possess new characteristic of non-stick and abrasion resistance. High adhesion to metal.

It can be used to make coating material which can be used as inner/outer coating of guideway, containers, metal mold, food pots, reaction kettles, storing tanks, storing cisterns, pipes and electric components.

Главная Информация	
Добавка	PTFE лубрикант
Характеристики	Электрически изолирующий Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Высокая термостойкость Смазка С антипригарным покрытием Нетоксичный Устойчивость к излучению (гамма) Устойчивость к растворителям
Используется	Нанесение покрытия Трубные покрытия
Метод обработки	Распыление

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (315°C/5.0 kg)	780	g/10 min	Internal Method
Поглощение воды (Saturation)	0.32	%	Internal Method
Содержание золы	0.40	%	Internal Method
Молекулярный вес ²	22600		

NOTE	
1.	1.18 mm
2.	Gel Chromatography

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

