

## Rulon® 488

Неорганический

Polytetrafluoroethylene

Saint Gobain Performance Plastics

### Описание материалов:

Rulon® 488 is a dull turquoise material originally developed for use with painted surfaces. It has been used in veneer dryer bearings in the plywood industry.

Its excellent wear resistance, especially in extremely dry environments, make it a material of choice in hydrogen and natural gas compressors. Its almost universal chemical resistance enables it to withstand corrosives and acids sometimes present in trace amounts in these environments. It has a higher load capacity than Rulon® J and better abrasion resistance than both Rulon® J and Rulon® 123.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Неорганический		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая износостойкость		
Используется	Подшипники		
Внешний вид	Бирюза		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.8	MPa	ASTM D4894
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D4894

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

