

Kazan HDPE 293-7-701K

High Density Polyethylene

Kazanorgsintez Joint Stock Company

Описание материалов:

GOST / TU: TU 2243-121-00203335-2000

Resistant to copper ions with improved processability intended for cables' insulation, sheath and serving. These grades are produced in natural color pellets.

Главная Информация		
Характеристики	Стабилизированный медный контакт Хорошая технологичность	
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей	
Внешний вид	Натуральный цвет	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.943 to 0.949	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60 to 0.80	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 500	hr
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 17.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 700	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Термическая стабильность (200°C)	> 20	hr
Impurities	3.00 to 15.0	count/g
Tear Strength	> 21.6	MPa
Испарители	0.10 to 0.15	%
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Электрическая прочность ¹ (1.00 mm)	> 40	kV/mm
Относительная проницаемость (1 MHz)	2.40	
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	2.0E-4	
NOTE		
1.	50 Hz	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

