

## Elvaloy® HP4051

Ethylene n-Butyl Acrylate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

### Описание материалов:

DuPont™ Elvaloy® HP4051 is a ethylene terpolymer, which is most commonly used as a modifier for a variety of other polymers.  
E/nBA/CO = ethylene/n-butyl acrylate/carbon monoxide

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.00	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	69		ASTM D2240, ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	6.20	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	1100	%	ASTM D638, ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла <sup>1</sup>	-50.0	°C	DSC
Пиковая температура плавления	59.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146
NOTE			

1. loss modulus peak 1 hz

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat