

NEOFLON™ LP-1030

Fluoropolymer

Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.

Описание материалов:

NEOFLON CPT is a new type of fluoropolymer having excellent barrier properties to all kinds of organic solvents and high active acids especially for HF, HCl, HNO₃.

It is designed to adhere to other plastics. It is suitable for extrusion in multi-layer tubes, films, etc.

Features

Suitable for tubes and sheets for semiconductors and chemical applications. Multi-layer tubes with PFA have already been proven as low permeable tubes in many customers.

Главная Информация		
Характеристики	Барьерная смола Хорошая адгезия	
Используется	Многослойная пленка Лист Трубка	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	5.0 to 10	g/10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

