

## BCC Resins MB1150

Polyurethane

BCC Products Inc.

### Описание материалов:

MB 1150 is an Avocado colored rigid closed-cell polyurethane foam tooling and modeling board. MB 1150 is low density foam of approximately 15lbs/ft<sup>3</sup> board. Easily cut using CNC machining equipment or by hand the MB 1150 is perfectly suited for temporary master models, architectural design models, foundry patterns as well as design verification and prototype tools.

Главная Информация	
Характеристики	Foamable Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стабильность размеров Хорошая поверхность Высокая жесткость Низкая усадка Обрабатываемый
Используется	Аэрокосмическое применение Применение в сельском хозяйстве Автомобильные Приложения Моделирующий материал Формы/штампы/инструменты Узоры Прототипирование
Внешний вид	Прозрачный янтарь
Формы	Жидкость
Метод обработки	Обработка пены Обработка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.240	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	30		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	4.14	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	5.38	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	3.86 to 4.07	MPa	ASTM D695

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648
Температура непрерывного использования	40.6 to 257	°C	ASTM D794
CLTE-Поток	5.9E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

