

Fixmaster 4 Minute Putty

Сталь

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster 4 Minute Putty is an epoxy; Epoxy resin products contain steel fillers. It is available in North America. Fixmaster 4 Minute Putty's application areas include industrial applications, food contact applications and repair materials.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стальная упаковка		
Характеристики	Обработываемый		
	Ускоренная Настройка		
Используется	Промышленное применение		
	Металлический ремонтный материал		
Рейтинг агентства	USDA неуказанное одобрение		
Внешний вид	Серый		
Формы	Частицы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	83	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.3	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	41.4	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	107	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	3.0 - 4.0	min	
Время демолд (25°C)	10	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

