

TABOND 3021

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

Описание материалов:

TABOND 3021 is LLDPE based adhesive resin for co-extruded three layer barrier and composite pipe applications.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия		
Используется	Клеи Применение выдувного формования Трубопроводы Лист Трубка		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.915	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	120	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

