

MOSTEN MA 524

Polypropylene Impact Copolymer

UNIPETROL RPA

Описание материалов:

Polypropylene Mosten MA 524 is a high melt flow block copolymer with antistatic additivation, intended for injection moulding of parts requiring high flow ability and impact strength. It is suitable for thin walled injection moulding into multiple moulds. Typical application is production of various foodstuffs packaging, boxes, crates, etc. It can be also used as a matrix for the production of various compounds.

Mosten MA 524 meets the hygienic regulations concerning contact with food of European Union (Commission Directives), Germany (BfR) and USA (FDA). The product is not classified as hazardous preparation according to Directive 1999/45/EC.

Главная Информация	
Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Блок сополимер
	Приемлемый пищевой контакт
	Высокий поток
	Высокая ударопрочность
Используется	Уплотнение
	Контейнеры
	Ящики
	Пищевая упаковка
	Тонкостенные детали
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	EC 1999/45/EC
	EC пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	24	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	35	%	ISO 527-2

Флекторный модуль	1500	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-20°C	4.0	kJ/m ²	
23°C	8.0	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	151	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

