

ASI POLYETHYLENE LP 477-01

High Density Polyethylene

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

LP 477-01 is a high-density polyethylene possessing excellent impact strength for blow molded bleach and detergent bottles, thermoformed industrial parts, tote boxes, trays, liners and pharmaceutical packages.

Главная Информация	
UL YellowCard	E51193-641204
Характеристики	Высокая ударопрочность
Используется	Бутылки Промышленное применение Вкладыши Фармацевтическая упаковка Ящик для инструментов/тоут
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.955	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	60.0	hr	ASTM D1693A

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	400	%	ASTM D638
Флекторный модуль	827	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-118	°C	ASTM D746

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	51 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

