

Shandong PA6 A1R02

Polyamide 6

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA6 A1R02 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific for pipe extrusion.

Important attributes of Shandong PA6 A1R02 are:

Flame Rated

Good Processability

Good Toughness

Impact Resistant

Typical application of Shandong PA6 A1R02: Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая плавность Высокая ударопрочность Самосмазывающийся Сверхвысокая прочность	
Используется	Гофрированная труба Трубопроводы	
Метод обработки	Экструзионная труба	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	65.0	МПа
Растяжимое напряжение (Break)	100	%
Флекторный модуль	1500	МПа
Флекторный стресс	80.0	МПа
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность	17	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

