

Moplen EP200S

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

PolyMirae

Описание материалов:

Moplen EP200S is the reactor TPO manufactured by PMC under the license of BASSELL using the Spheripol process.

Moplen EP200S is a super impact copolymer particularly suitable for injection molding of high impact resistance required application and compounding base resin of automotive bumper

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Сополимер удара Ударопрочность при низкой температуре Ультра высокая ударопрочность		
Используется	Автомобильный бампер Контейнеры		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	40	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	785	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, Injection Molded	120	J/m	
23°C, Injection Molded	No Break		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

