

Plyophen 43204

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Plyophen 43204 is a liquid one-step resin in ethanol.

Plyophen 43204 has been specifically designed for both high and low pressure laminating applications employing glass cloth and other reinforcing agents. Properly constructed laminates made with Plyophen 43204 display superior strength and modulus retention at operating temperatures up to 400°F. (Higher temperatures may be tolerated for short periods).

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Высокая прочность		
Используется	Ламинаты		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	Internal Method
РН	8.6		Internal Method
Нелетучее содержание	67	%	Internal Method
Солнечный гель (135°C)	15.8	hr	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	475	cP	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat