

BP ABS 3333 R BLK

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: Our BP ABS 3333 R Blk offers better than average impact while providing good melt flow characteristics in an affordably priced material. The values listed below are for minimum values and Buckeye Polymers always guarantees that the material will surpass the requirements listed.

Features:

Good Impact and melt flow

Can be packaged in new plain white containers or shipped in bulk

A balance mixture or recycled content and virgin resins to achieve optimal physical property performance yet meeting aggressive price points.

Главная Информация			
Характеристики	Хороший поток Хорошая ударопрочность Перерабатываемый материал		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Цвет-^ E	1.5		Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	> 2280	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 160	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat