

## Verolloy A2706

30% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

### Описание материалов:

Verolloy A2706 is an acrylonitrile butadiene styrene + nylon (ABS + nylon) product, which contains a 30% glass fiber reinforced material. It is available in North America or Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

high strength

Impact resistance

Heat resistance

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Высокая прочность на растяжение Высокая ударпрочность Теплостойкость, высокая			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	--	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.10 - 0.50	--	%	ASTM D955
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла	117	--		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	124	117	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.0	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6890	5650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	207	165	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact				ASTM D256
--	--	160	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	140	--	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	200	195	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	НВ	--	UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

