

HANWHA KH-31S

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: Low viscosity and low deterioration. High thermal stability with form cell. Soft texture after forming

Use: Casting leather and form products (wall paper and mats)

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Термическая стабильность, хорошая Мягкий		
Используется	Синтетическая кожа		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.25 - 0.33	g/cm ³	ASTM D1895
Летучее вещество		%	ASTM D3030
Размер частиц-100 сетка (150 мкм) просеивание %	100	%	Internal method
Вязкость брукфилда-Cps/6 об/мин			ASTM D1824
Степень полимеризации			
DP	1550 - 1650		JIS K6720-2
K-Value	75.0		DIN 53726
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	

Liquidity: Dilatant

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat