

SIBUR PP H120 GP/3

Polypropylene Homopolymer

SIBUR, LLC

Описание материалов:

PP H120 GP/3 is a polypropylene homopolymer for general purposes. The product is characterized by standard molecular weight distribution, high melt flow rate, the optimal composition of stability, balanced physical and mechanical properties.

Typical Applications:

PP H120 GP/3 is a general purpose product; it is used in injection moulding application and composite materials.

Главная Информация

Характеристики	Высокий поток Гомополимер
Используется	Общее назначение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	36.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ²			ASTM D638
Yield	10	%	
Break	> 200	%	
Флекторный модуль ³	1450	MPa	ASTM D790

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	5.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

