

## ICORENE® 1869

Linear Low Density Polyethylene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

### Описание материалов:

ICORENE® 1869 is an adhesive linear low density polyethylene powder specifically developed for rotational lining.

ICORENE® 1869 has been designed using a high performance additive package formulated to provide good bonding to metal surfaces during processing.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанная добавка UV Stabilizer		
Характеристики	Bondability Хорошая коррозионная стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Клеи Нанесение покрытия		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Подкладка Roto		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.927	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	121	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

