

Moplen HP3063

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP3063 is a polypropylene homopolymer typically used by customers for the production of biaxially oriented polypropylene films (BOPP). It contains a general purpose additive formulation. It has been reported to be used in film applications for adhesive tapes and general packaging. For regulatory compliance information, see Moplen HP3063 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Упаковка Пленка Ремешок Материал ремня Пищевая упаковка		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	34.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	23.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	12	%	ISO 527-2
Fracture	650	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1400	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	93.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	155	°C	ISO 306/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

