

Nylene® NX4702

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene NX4702 is an anti-static, extrusion grade nylon 6 resin suitable for blown or cast film applications. It has excellent melt flow, melt strength properties, and optical clarity. Nylene NX4702 has superior grease resistance, toughness, resistance to abrasion, and does not absorb food odors. Optimum processing conditions should provide a melt temperature of 525 - 540°F at the die.

Главная Информация	
Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Хорошая стойкость к стиранию
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая прочность расплава
	Хорошая прочность
	Высокая четкость
	Высокий поток
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка
	Литая пленка
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-1% сектант, ТД	652	МПа	ASTM D882
Прочность на растяжение-TD (Break)	59.6	МПа	ASTM D882
Растяжимое удлинение-TD (Break)	290	%	ASTM D882

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура матрицы	274 to 282	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

