

## Fixmaster Roof and Gutter Sealant

Polyurethane

Loctite®

### Описание материалов:

Fixmaster Roof and Gutter Sealant is a Polyurethane product. It is available in North America. Applications of Fixmaster Roof and Gutter Sealant include food contact applications and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Good Flexibility

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Болезненный		
Используется	Герметики		
Рейтинг агентства	USDA неуказанное одобрение		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	3.45	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1000	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	82.2	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	30	min	
Время демолд (25°C)	4300	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

