

YUZEX® 3300

High Density Polyethylene

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUZEX 3300 is a high-density polyethylene resin with narrow molecular weight distribution. So it shows high tenacity, stiffness and very good drawability. Yuzex 3300 gives minimum die drool and excellent thermal stability because of its well designed antioxidant package.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Хорошая термическая стабильность
	Высокая жесткость
	Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Сумки
	Мононити
	Сетка
	Веревка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 30.0	hr	ASTM D1693

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	63		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	220	%	ASTM D638
Флекторный модуль	883	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -80.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	123	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

