

E-Pos 540

Эпоху; Epoxide

Epocat Nederland BV

Описание материалов:

E-Pos 540 is a low viscosity epoxy resin comprising a Bisphenol A/Bisphenol F resin blend and diluted with an epoxidised alcohol-type monofunctional reactive diluent.

Applications

E-Pos 540 is used in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-pack ambient curing systems. E-Pos 540 does not crystallise upon storage.

The low viscosity of the resin allows the use of high concentrations of pigments and/or fillers and systems based on E-Pos 540 show excellent compatibility with a variety of components, which renders this resin ideal for use in civil engineering applications such as self-leveling floorings, trowellable floorings or mortars and in solventfree or high-solids coatings as well as in adhesives.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость	
Используется	Клеи	
	Нанесение покрытия	
	Напольное покрытие	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 1.00	
Эпоху Equivalent	185 to 205	g/mol
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (20°C)	1.12	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.70 to 1.1	Pa·s

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

