

Axiall PVC 38511

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Tray cable jacket with excellent low temperature properties.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабе	элей	
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	82 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	320	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ¹ (121°C, 168 hr)	-20	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения (70°C, 4 hr, in Oil)	-18	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.6	°C	ASTM D746
Температура ломкости Воспламеняемость	-45.6 Номинальное значение	°С Единица измерения	ASTM D746 Метод испытания
Воспламеняемость			
Воспламеняемость Индекс кислорода	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости Воспламеняемость Индекс кислорода Экструзия Температура расплава	Номинальное значение 32	Единица измерения %	Метод испытания
Воспламеняемость Индекс кислорода Экструзия	Номинальное значение 32 Номинальное значение	Единица измерения % Единица измерения	Метод испытания

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533



Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

