

CP PRYME® Nylon 66 NN100STL

Polyamide 66

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME® Nylon 66 NN100STL is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in North America.

Characteristics include:

Good Toughness

Lubricated

Главная Информация				
Добавка	Смазка			
Характеристики	Смазка Сверхвысокая прочность			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	43.4	34.5	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	140	250	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1380	621	МПа	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	55.2	20.7	МПа	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	1000 J/m	No Break		ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	143	143	°C	
1.8 МПа, Unannealed	57.2	57.2	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

