

## Beetafin® L9027

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

### Описание материалов:

An anionic, very soft, flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion.

Characteristics:

Gives very soft and extremely flexible films with a dry feel

Supplied as a high solids dispersion

Good properties as a hot melt adhesive

Does not discolour on exposure to daylight

Good adhesion to synthetic and natural materials

Applications:

Leather Finishing

Plastic Coatings

Textile Coatings

Hot melt adhesive

Textile Finishing

Printing ink binders

Главная Информация			
Характеристики	Алифатический		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая гибкость		
	Мягкий		
Используется	Клеи		
	Нанесение покрытия		
	Печатные чернила		
	Текстильные изделия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
PH	8.0		
Содержание твердых веществ	60	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Модуль растяжения-100%	1.50	MPa	
Прочность на растяжение-MD (Break)	10.0	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	1300	%	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	1.0	Pa·s	Brookfield

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

