

MARPOL® LDF 720-CSB

Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL® LDF 720-CSB is a Low Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Antiblock

Food Contact Acceptable

Slip

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1500 ppm) Скольжения (750 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Комбинация		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	179	MPa	
1% Secant, TD	207	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	10.3	MPa	
TD : Yield	11.0	MPa	
MD : Break	27.6	MPa	
TD : Break	23.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	
TD : Break	500	%	
Ударное падение Dart ¹	90	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	360	g	
TD	200	g	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	70		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	F50		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

